Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay LiveLink

Der Spezialist für hohe Decken. Und höchste Überwachungsqualität.

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	AP eckig: 95 x 95 x 65 mm
Netzspannung:	LiveLink Busspannung
Stromaufnahme:	3 DALI-Teilnehmer
Sensor Technologie:	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel:	51° mit 9° Öffnungswinkel
Montagehöhe:	4 – 14 m
Reichweite:	max. 30 x 4 m (radial)
Helligkeitswert:	2 – 1000 Lux
Zeiteinstellung:	1 Min. – 60 Min., IQ
Busspezifikation:	Bewegungserfassung, Helligkeitsmessung, Zeiteinstellung, Halbautomatik / Vollautomatik, Teachmodus, Testbetrieb, Tagbetrieb
IP-/Schutzklasse:	IP 54 (AP) / III
Material:	UV-beständiger Kunststoff
Zolltarifnummer:	85365080
Ursprungsland:	Deutschland (Produktanlauf), Rumänien (Serienproduktion)
Ursprungsregion:	14 (Produktanlauf), 03 (Serienproduktion)

EAN-Code	Art.-No.	Bezeichnung Description	VE min.order quan.
4007841 009731	009731	Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay AP eckig LiveLink	1

REGO - Lighting GmbH

Industriestraße- 6, 74927 Eschelbronn
Tel.: 06226 - 78439-15
E-Mail: info@rego-lighting.de
www.rego-lighting.de

NORDEON Kooperationspartner