



### IR Service Fernbedienung RC8

- Nachlaufzeit Schaltkontakt 1 Licht
- Nachlaufzeit Schaltkontakt 2 (HLK)
- Ansprechhelligkeit
- Grundhelligkeit
- Konstantlichtregelung
- Teach IN
- Automatischer oder manueller Betrieb
- Resetfunktion

EAN 4007841 559410



### IR Nutzer Fernbedienung RC5

- Resetfunktion auf Poti und DIP-Einstellungen
- Einbaufunktion
- Presentations-Modus
- Bei DIM- und DALI-Versionen
- DIM-Level verringern, erhöhen Ausgang 1
- Dauer-AUS/AN Ausgang 1/2 (4 Stunden)
- Bei DALI-Versionen
- DIM-Level verringern, erhöhen Ausgang 2
- Lichtszene 1 speichern  
(Wert für Ausgang 1/2 wird gespeichert)
- Lichtszene 2 speichern  
(Wert für Ausgang 1/2 wird gespeichert)

EAN 4007841 592806



### IR Service Fernbedienung RC6 KNX

- Reichweiteneinstellung HF
- Nachlaufzeit Schaltkontakt 1 Licht
- Nachlaufzeit Schaltkontakt 2 (HLK)
- Ansprechhelligkeit
- Resetfunktion auf Poti und DIP-Einstellungen
- Sensitivität verringern (nur HF, vgl. RS PRO)
- Teach IN

EAN 4007841 593018



### IR Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

- DIM-Level verringern, erhöhen Ausgang 1
- Dauer-AUS/AN Ausgang 1 (4 Stunden)
- DIM-Level verringern, erhöhen Ausgang 2
- Dauer-AUS/AN Ausgang 2 (4 Stunden)
- Lichtszene 1 speichern  
(Wert für Ausgang 1/2 wird gespeichert)
- Lichtszene 2 speichern  
(Wert für Ausgang 1/2 wird gespeichert)
- Resetfunktion auf Poti und DIP-Einstellungen

EAN 4007841 592912



### Schutzkorb

- Er bietet Schutz gegen Beschädigungen durch z. B. Bälle oder Vandalismus.

EAN 4007841 003036



### HF-Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

- Unsichtbare Installation
- Geschützt vor Vandalismus
- Ohne Tageslichtabgleich

EAN 4007841 006600



### Aufputzadapter AP Box

- Der Aufputzadapter Control PRO AP Box ist für eine unkomplizierte Aufputz-Montage der Präsenzmelder konzipiert. Mit einer vierfachen Leitungseinführung und einem großen Verdrahtungsraum wird die Installation komfortabel und unaufwändig. Es wird die Schutzklasse IP 54 (nicht bei Ultraschall und dem DualTech) erreicht.

EAN 4007841 000363



### Aufputzadapter AP Box KNX

- Der Aufputzadapter ist ebenfalls mit einer vierfachen Leistungsführung und einem großen Verdrahtungsraum ausgestattet und eignet sich für die Aufputz-Montage der KNX Anschlussvarianten

EAN 4007841 003029



IR Quattro HD   IR Quattro   HF 360   Dual HF   IR Quattro SLIM

Service Fernbedienung RC8	EAN 4007841 559410	•	•	•	•	•
Nutzer Fernbedienung RC5	EAN 4007841 592806	•	•	•	•	•
HF-Deckenadapter	EAN 4007841 006600			•	•	
Aufputzadapter AP Box	EAN 4007841 000363	•	•	•	•	
Kaiser Gerätedose für Hohlwanddecken	EAN 4007841 000370	•	•	•	•	
Klammer-Decken-Adapter	EAN 4007841 002855	•	•	•	•	
Schutzkorb	EAN 4007841 003036	•	•	•	•	
Verlängerungskabel 6m	EAN 4007841 006419					•



DualTech   US 360   Dual US   Single US

Service Fernbedienung RC8	EAN 4007841 559410	•	•	•	•
Nutzer Fernbedienung RC5	EAN 4007841 592806	•	•	•	•
Aufputzadapter AP Box	EAN 4007841 000363	•	•	•	•
Kaiser Gerätedose für Hohlwanddecken	EAN 4007841 000370	•	•	•	•
Klammer-Decken-Adapter	EAN 4007841 002855	•	•	•	•
Schutzkorb	EAN 4007841 003036	•	•	•	•



IR Quattro HD KNX   IR Quattro KNX   HF 360 KNX   Dual HF KNX   IR Quattro SLIM KNX

Service Fernbedienung RC6 KNX	EAN 4007841 593018	•	•	•	•	•
Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	EAN 4007841 592912	•	•	•	•	•
HF-Deckenadapter	EAN 4007841 006600			•	•	
Aufputzadapter AP Box KNX	EAN 4007841 003029	•	•	•	•	
Kaiser Gerätedose für Hohlwanddecken	EAN 4007841 000370	•	•	•	•	
Klammer-Decken-Adapter	EAN 4007841 002855	•	•	•	•	
Schutzkorb	EAN 4007841 003036	•	•	•	•	
Verlängerungskabel 6m	EAN 4007841 006419					•