


**Produktbeschreibung:**

Das REJO LED Multi Panel **PROLine** 50-75W ist als LED-Einbauleuchte für Decken- und Wandsysteme vorgesehen und ist in der Größe 620x620mm universell einsetzbar in Systemen der Größe 1245x618 mm. Es ist aus einem stabilen Aluminiumgehäuse und einer PMMA(Polymethylmethacrylat)-Schutzscheibe in matter Ausführung mit Prismatischer Abdeckung gefertigt. Das REJO LED Multi Panel **PROLine** 50-75W ist lieferbar in drei verschiedenen Lichtfarben und 5 unterschiedlichen Treibern (nicht dimmbar, dimmbar (Phasenanschnittsdimmer), 1-10V dimmbar, DALI, EnOcean) lieferbar. Alle Treiber-Modelle sind auch für Notstromsysteme mit 220V DC geeignet. Das Produkt zeichnet sich durch seine sehr hohe Effizienz, eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung ( UGR < 19) und die einfache Montage in verschiedene Decken- und Wandsysteme aus. Hinzu kommen ein wartungsfreier Betrieb bei einer mittleren Lebensdauer > 50.000 Stunden und eine Herstellergarantie von 5 Jahren.


**Produkteigenschaften:**

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Weiß/ ALU
- bruchfeste matte Acrylglasabdeckung (PMMA)
- nach Din EN 12464-1 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet(UGR< 19)
- Spannungsbereich (LED-Treiber) 220 bis 240 V (AC/DC)
- Betriebsspannung (LED-Panel) 36-42 V (DC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Gewicht 5,8 Kg, Schutzart: IP 20,Schutzklasse 3
- Energieeffizienzklasse A+
- Power Faktor: >0.95
- CRI: Ra > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schaltzyklen > 30.000
- Lichtstromstabilität > 0,7
- Farbkonsistenz in Stufen max. 2SDCM
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht, Quecksilberfrei
- Halogenfrei gem. IEC 61249-2-21 und UV-beständig
- Zündzeit in Sekunden < 0,5 s
- Temperaturbereich von -20 bis +50° C
- Lebensdauer > 50.000 h
- 5 Jahre Herstellergarantie



( LED Treiber)

**Lichtverteilungskurven:**




**Technische Daten:**

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (Lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.763.xx	neutralweiß 840	50 W	110	4000K	5500 Lm
555.763.xx	neutralweiß 840	60 W	110	4000K	6600 Lm
555.763.xx	neutralweiß 840	65 W	110	4000K	7150 Lm
555.763.xx	neutralweiß 840	75 W	110	4000K	8250 Lm
555.1145	Montage-Set Panel , 4 Punkt				
555.1147	Montage-Set Panel , Y - Set				

\*\* Bitte xx“ durch Farbcode des Rahmens ergänzen ( weiß= 02/ Alu= 13)

**Abmessungen:**



A=1245mm B=618mm C=11mm

**Treiberdaten:**

Artikel NR.	Nicht Dimmbar	Artikel NR.	Dimmbar Phasenanschnitt	Artikel NR.	Multi 1-10V	Artikel NR.	Multi Dali	Artikel NR.	EnOcean
555.7299	50W	555.7282	50W	555.7317	15W - 60W	555.7319	15W - 60W	555.7321	15W - 60W
555.7310	60W	555.7311	60W	555.7309	75W	555.7307	75W		
555.7300	65W	555.7301	65W						
555.7305	75W	555.7306	75W						

Änderungen und Irrtümer vorbehalten Nicht für Akzentlicht geeignet